

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania

UPS CES GX 1.5 kVA

Wersja U/CES_GX_1.5/A/v01

Dane Techniczne



Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o.

30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14

tel.: (012) 269-00-11

fax: (012) 267-37-28

e-mail: ces@ces.com.pl, www.ces.com.pl

MOC ZNAMIONOWA 1500 VA / 1200 W		
WEJŚCIE		
Zakres napięcia	Zanik zasilania (próg)	160VAC $\pm$ 5% dla obciążenia 100% - 80% 140VAC $\pm$ 5% dla obciążenia 80% - 70% 120VAC $\pm$ 5% dla obciążenia 70% - 60% 110VAC $\pm$ 5% dla obciążenia 60% - 0%
	Powrót zasilania (próg)	168VAC $\pm$ 5%
	Zbyt wysokie napięcie zasilania (próg)	300VAC $\pm$ 5%
	Powrót zasilania (próg)	290VAC $\pm$ 5%
Zakres częstotliwości		40Hz ~ 70Hz
Liczba faz		1f + N i PE
WYJŚCIE		
Napięcie wyjściowe		200/208/220/230/240VAC
Zakres częstotliwości (Zakres synchronizacji)		47 ~ 53 Hz lub 57 ~ 63 Hz
Zakres częstotliwości (Tryb baterii)		50 Hz $\pm$ 0.25 Hz lub 60Hz $\pm$ 0.3 Hz
Przeciążenie		100%~110%: ostrzeżenie dźwiękowe 110%-130%: UPS wyłącza się w ciągu 30 sekund w trybie baterii lub przechodzi do trybu bypass, gdy napięcie zasilające jest prawidłowe. >130%: UPS wyłącza się natychmiast w trybie baterii lub przechodzi do trybu bypass jeśli napięcie zasilające jest prawidłowe.
DODATKOWE		
Prąd upływu UPS		<1.5 mA
Maksymalny prąd upływu		3.5 mA (prąd upływu UPS sumuje się z prądem upływu obciążenia)
Zalecane zabezpieczenie		10 A
Przekrój kabli		0.75 mm ²
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE		
Wymiary, D x W x H (mm)		397 x 145 x 220 (mm)
Masa netto (kg)		14 (kg)
OTOCZENIE		
Wilgotność		20-90 % (bez kondensacji)
Zalecana temp. pracy		20 – 25 °C
Maksymalna temp. pracy		0 – 40 °C
Odległość od ścian		Tył: 15 cm Boki: 5 cm
Minimalny przepływ powietrza		1.35 m ³ /min